

Zelfdragende dakgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	GI / GSI / GHI / GNI / GVI
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Plafondgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	GIP / GSIP / GHIP / GNIP / GVIP
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Goten met binnenbeugel

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Type GBB 95 / GBB145 / GBB195 / GBB245
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels
Lengte:	Maximale lengte 16 meter uit één stuk
Breedte:	Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Beugelgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Type 6 / 8 / 21 / HR18 / V28 / M44 / B44 / Jumbo
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels
Lengte:	Maximale lengte type 6 / 8 / 21 / HR18 is 30 meter uit één stuk Maximale lengte type V28 / M44 / B44 / Jumbo is 16 meter uit één stuk
Breedte:	Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering EN AW-3105
Materiaaldikte:	0,7 / 1,0 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Luifels

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	LA / LI / LNI / LUNP / LVI
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	0,7 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Hemelwaterafvoeren

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium hemelwaterafvoer
Lengte:	3000 mm en 6000 mm
Model:	Vierkant en Rond
Maatvoering/diameter:	80 en 100 mm.
Materiaalsoort:	Aluminiumlegering EN AW-6060
Materiaaldikte:	2,0 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Windveren

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium windveer
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 750 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Dakranden

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium dakrand
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Kaders

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium kader
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Gevelbanden

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium gevelband
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Afdekkers

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium muurafdekker
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal bevestigd m.b.v. klangen, vlak of voorzien van vuilkeerrand. Diagonale afdekkers voorzien van waterbrekers.
Lengte:	Maximaal 8 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatuitslag 600 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Boeidelen

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium boeideel
Uitvoering:	Aluminium plaatmateriaal
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 750 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Dagkantafwerking

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium dagkantafwerking
Uitvoering:	Aluminium bandmateriaal
Lengte:	Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 600 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Panelen

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium paneel
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 3,8 meter.
Breedte:	Maximaal 1400 mm.
Paneeldikte:	22 / 32 / 42 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

Zakgoten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Zakgoot U-model of v.v. schuine zijde(s)
Uitvoering:	Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006) of grijs (≈RAL7036)

Verholen en variabele goten

Fabricaat:	Meilof Riks bv
Type:	Aluminium verholen of variabele goot
Uitvoering:	Aluminium bandmateriaal
Lengte:	Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie
Breedte:	Maximale plaatbreedte 1500 mm.
Materiaal soort:	Aluminiumlegering EN AW-5754
Materiaaldikte:	0,7 / 1,2 mm.
Kleur:	wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)